CS40Y

Elettrosega 2.000 W

> Caratteristiche

Elettrosega da 2.000 W potente e bilanciata. Dotata di doppio sistema frenante, meccanico inerziale ed elettrico a microswitch e di un innovativo sistema di regolazione tensionamento catena che non richiede l'utilizzo di utensili. La leva acceleratore, molto ergonomica, ha la funzionalità Soft start, che evita brusche partenze e riduce di conseguenza il rischio di infortuni, e di un dispositivo di protezione contro il sovraccarico. La pompa olio è automatica con possibilità di regolarne il flusso di lubrificazione catena. Il livello dell'olio è possibile controllarlo tramite un'ampia finestra. Le impugnature, sia frontale che posteriore sono soft grip, per aumentare il controllo e la comodità di lavoro. Gli ingranaggi di accoppiamento sono interamente in acciaio ed è inoltre dotata di un robusto rampone di metallo.

Applicazioni

Specifiche

Motore	verticale
Potenza	2.000 W
Tipo barra	a rocchetto
Lunghezza barra	40 cm (16”)
Passo catena	3/8“ LP
Spessore catena	1,3 mm (.050”)
Velocità catena	14,5 m/s
Capacità serbatoio olio	150 ml
Lunghezza	490 mm
Larghezza	217 mm
Altezza	220 mm
Peso	5,7 kg
Spazzole carbone	999065 standard
Codice articolo	CS40YWA
Codice EAN	4966376294473
Accessori in dotazione	barra - catena - coprilama

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.