DH40MEY2

Martello combinato - 6,5 kg - Brushless - UVP - LVH - RFC

Caratteristiche

Martello combinato (perforatore-demolitore)compatto e leggero ma robusto e molto potente grazie al motore AC Brushless da **1.150W** . L'attacco è di tipo **SDS-max** ad innesto rapido e meccanismo Vario Lock per regolare l'inclinazione dello scalpello senza doverlo estrarre. Eroga una potenza di ben 9,2 Joule per singolo colpo con un peso davvero ridotto di 6.5 kg. Dotato di avanzati dispositivi tecnologici per il massimo comfort e la massima sicurezza dell'operatore. I sistemi anti-vibranti UVP e LVH limitano al minimo le vibrazioni, solo 10,9 m/s2, così da permettere un utilizzo continuativo nel rispetto delle normative in materia. Il selettore di velocità in 4 step e il motore brushless permettono di dosare la potenza a seconda dell'applicazione richiesta permettono lavorazioni precise sui materiali più fragili. Ampio selettore di modalità per una facile regolazione anche indossando i guanti, inoltre è completamente incassato nel corpo del martello così da permettere lavorazioni a filo muro, senza che si danneggi. Pratico pulsante di demolizione continua, facilita il lavoro durante la demolizione ed evita di tenere premuto in continuazione l'interruttore principale permettendoti di demolire senza sosta. Alla base dell'utensili è posizionata una potente luce a led che permette di avere una chiara visione del proprio lavoro, si attiva automaticamente quando viene premuto l'interruttore. Dispositivo RFC per proteggere l'operatore da improvvisi bloccaggi. E' dotato inoltre di protezione elettronica contro le sovracorrenti e lo stacco accidentale dell'alimentazione senza ripartenza in caso di interruttore premuto **(ZVRP)**. I livelli di vibrazione sono molto bassi grazie al sistema attivo antivibrante UVP (solo 10.9 m/sec2).
Rinnovato design ultra-ergonomico, consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali!

Innovativa tecnologia **AC BRUSHLESS**, motore con sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere incredibili performance di perforazione e scalpellatura. I martelli dotati di motore brushless è in grado di sopportare notevoli cadute di tensione, tipiche di un alimentazione con generatore non di eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina.

NOTE TECNICHE:
- Potente motore AC Brushless da 1.150W
- Energia per singolo colpo 9.2 Joule (EPTA)
- Impugnatura ammortizzata antivibrante "LVH"
- Sistema attivo antivibrante "UVP"
- Frizione di sicurezza
- Regolazione elettronica in 4 velocità
- Dispositivo di protezione RFC
- Pulsante demolizione continua
- Luce a led automatica
- Indicato per un utilizzo in orizzontale, a parete
- Martello combinato medio-leggero

Applicazioni

· Perforazione cieca/passante di muratura, pietra e calcestruzzo fino a 40mm.
· Foratura calcestruzzo e cemento armato per posa di ancoranti e riprese d getto.
· Realizzazione di fori passanti con corone fino a 105 mm.
· Scalpellatura di calcestruzzo e muratura.
· Realizzazione di tracce e scanalture su muratura per la posa di tubazioni, o cavi.
· Rimozione di piastrelle ed interventi di frantumazione e preparazione superficiale.

Specifiche

Ø foro nel calcestruzzo	40 mm
Ø foro con punta corona	105 mm
Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.150 W
Velocità a vuoto	250 - 500 giri/min
Percussioni a pieno carico	1400 - 2800 colpi/min
Energia del singolo colpo	9,2 J (EPTA)
Lunghezza	471 mm
Larghezza	252 mm
Altezza	107 mm
Peso	6,5 kg
Vibrazioni massime in perforazione	10,9 m/s2 (triassiali) EN 60745
Vibrazioni massime in scalpellatura	-
Codice articolo	DH40MEY2WSZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	limitatore di profondità - impugnatura laterale - grasso - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.